













KLAR ULTRA COLOR Chit Poliesteric Universal	Ultra Color Chit Poliesteric Universal
--	---

Descriere:	ULTRA COLOR CHIT POLIESTERIC UNIVERSAL este un chit pe baza de pasini poliesterice nesaturate, special formulat pentru piata de refinish auto. Are o aderența excelentă pe suprafețe de oțel, vopsele vechi și plastic FRP.	
Produce:	ULTRA COLOR CHIT POLIESTERIC UNIVERSAL Intaritor	
Structura de baza:	ULTRA COLOR CHIT POLIESTERIC UNIVERSAL Intaritor	rasini poliesterice peroxid de benzoil
Substrat:	Oțel, vopsele vechi intarite, plastic FRP	
Pregătirea suprafeței:	 Degresare +	P 120 
	 Degresare +	P120 
Amestec cu intaritor:	Suprafețele trebuie să fie curate, degresate și slefuite. Amestecați chitul cu 2% (grame) intaritor peroxidic. Aplicați în max. 4 – 6 min. la temperatura camerei. (pot-life-ul și uscarea depind de temperatura la care se aplică și de raportul de amestec).	 100 + 2%
Potlife:	4 – 6 minute la 20°C	 4-6min/20°C
Uscare:	30 – 45 min.	 30-45 min.
Reacoperire:	Toate tipurile de fillere existente.	 filler



KLAR ULTRA COLOR Chit Poliesteric Universal	Ultra Color Chit Polisteric Universal
--	--

VOC:	Teoretic VOC: max 236g/l gata de aplicare	
Termen de valabilitate:	ULTRA COLOR CHIT POLIESTERIC UNIVERSAL	12 luni (in ambalaj inchise etans, la temperaturi de 5 - 40°C).  
Precautii:	Inflamabil	
Ambalare:	ULTRA COLOR CHIT POLIESTERIC UNIVERSAL:	Cutii 1.8 kg
Masuri protectia muncii si PSI:	Doar pentru uz profesional. (Vezi fisa de securitate). Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere a reziduurilor se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare, in functie de caracterizarea produsului.	